



Technische Daten COLORCOMBI 100

Färbeleistungen je Charge
(abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität)

4 - 9 kg

8,8 - 19,8 lbs

Flottenverhältnis
(abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität)

1 : 5 - 1 : 15 (bei max. Beladung)
(Flottenverhältnis > 1 : 10 mit angepasster Beladung)

Färbetemperatur max.

104 °C

220 °F

Innentrommel:

Trommeldurchmesser	614 mm	24,2 inch
Trommeltiefe	400 mm	15,7 inch
Durchmesser Türöffnung	450 mm	17,7 inch
Trommelvolumen	118 l	4,2 cu ft

Drehzahl:

Färben: reversierbar
Schleudern

0 - 70 min⁻¹

stufenlos bis max. 1.200 min⁻¹

(abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität / EZM kann keine Angaben zur erreichbaren Restfeuchte machen)

installierte Leistung:

Drehstromservomotor	4,0 kW	5,36 hp
Pumpenmotor	2,2 kW	2,95 hp

Absicherung bei 3 x 400 V / 50 Hz

25 A

Anschlüsse:

Dampf	R ¾"	¾ inch
Kühlwasser indirekt	R ¾"	¾ inch
Kondensat	R ¾"	¾ inch
Wasserzulauf	3 x R ¾"	3 x ¾ inch
Wasserablauf	R 2 ½"	2 ½ inch
Pressluft	R ½"	½ inch

Abmessungen:

Breite	2.200 mm	86,6 inch
Tiefe	1.500 mm	59,1 inch
Höhe	1.700 mm	66,9 inch
Gewicht	1.000 kg	2.205 lbs