



Technische Daten COLORCOMBI 150

Färbeleistungen je Charge (abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität)	7 - 14 kg	15,4 - 30,9 lbs
Flottenverhältnis (abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität)	1 : 5 - 1 : 15 (bei max. Beladung) (Flottenverhältnis > 1 : 10 mit angepasster Beladung)	
Färbetemperatur max.	104 °C	220 °F
Innentrommel:		
Trommeldurchmesser	744 mm	29,3 inch
Trommeltiefe	400 mm	15,7 inch
Durchmesser Türöffnung	450 mm	17,7 inch
Trommelvolumen	170 l	6,0 cu ft
Drehzahl: Färben: reversierbar Schleudern (abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität / EZM kann keine Angaben zur erreichbaren Restfeuchte machen)	0 - 70 min ⁻¹ stufenlos bis max. 1.200 min ⁻¹	
installierte Leistung: Drehstromservomotor Pumpenmotor	6,0 kW 2,2 kW	8,05 hp 2,95 hp
Absicherung bei 3 x 400 V / 50 Hz	25 A	
Anschlüsse:		
Dampf	R 3/4"	3/4 inch
Kühlwasser indirekt	R 3/4"	3/4 inch
Kondensat	R 3/4"	3/4 inch
Wasserzulauf	3 x R 3/4"	3 x 3/4 inch
Wasserablauf	R 2 1/2"	2 1/2 inch
Pressluft	R 1/2"	1/2 inch
Abmessungen:		
Breite	2.200 mm	86,6 inch
Tiefe	1.500 mm	59,1 inch
Höhe	1.700 mm	66,9 inch
Gewicht	1.000 kg	2.205 lbs