



## Technische Daten COLORCOMBI 200

Färbeleistungen je Charge  
(abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität)

10 - 23 kg

22,1 - 50,7 lbs

Flottenverhältnis  
(abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität)

1 : 4 - 1 : 10 (bei max. Beladung)  
(Flottenverhältnis > 1 : 10 mit angepasster Beladung)

Färbetemperatur max.

104 °C

220 °F

### **Innentrommel:**

Trommeldurchmesser	850 mm	33,5 inch
Trommeltiefe	400 mm	15,7 inch
Durchmesser Türöffnung	600 mm	23,6 inch
Trommelvolumen	220 l	7,8 cu ft

Drehzahl:

Färben: reversierbar  
Schleudern

0 - 70 min<sup>-1</sup>

stufenlos bis max. 1.000 min<sup>-1</sup>

(abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität / EZM kann keine Angaben zur erreichbaren Restfeuchte machen)

installierte Leistung:

Drehstromservomotor	10,5 kW	14,08 hp
Pumpenmotor	4 kW	5,36 hp

Absicherung bei 3 x 400/230 V

35 A

Anschlüsse:

Dampf	R 1"	1 inch
Kühlwasser indirekt	R 1"	1 inch
Kondensat	R 1"	1 inch
Wasserzulauf	3 x R 1"	3 x 1 inch
Wasserablauf	DN 65	2 ½ inch
Pressluft	R ½"	½ inch

Abmessungen:

Breite	2.610 mm	102,8 inch
Tiefe	1.590 mm	62,6 inch
Höhe	2.350 mm	92,5 inch
Gewicht	1.600 kg	3.527 lbs