



Technische Daten COLORCOMBI 2400

Färbeleistungen je Charge (abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität)	100 - 240 kg	220,5 - 529,1 lbs
Flottenverhältnis (abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität)	1 : 4 - 1 : 12 (bei max. Beladung) (Flottenverhältnis > 1 : 12 mit angepasster Beladung)	
Färbetemperatur max.	104 °C	220 °F
Innentrommel:		
Trommeldurchmesser	1.800 mm	70,9 inch
Trommeltiefe	1.200 mm	47,2 inch
Durchmesser Türöffnung	1.000 mm	39,4 inch
Trommelvolumen	3.050 l	107,7 cu ft
Drehzahl: Färben: reversierbar Schleudern (abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität / EZM kann keine Angaben zur erreichbaren Restfeuchte machen)	0 - 70 min ⁻¹ stufenlos bis max. 400 min ⁻¹ (bei offener Trommel bis max. 300 min ⁻¹)	
installierte Leistung: Drehstromservomotor Pumpenmotor	35,4 kW 4 kW	47,47 hp 5,36 hp
Absicherung bei 230 / 400 V		100 A
Anschlüsse: Dampf Kühlwasser indirekt Kondensat Wasserzulauf Wasserablauf Pressluft	R 1 ½" R 1 ½" R 1 ½" 3 x R 1 ½" DN 150 R ½"	1 ½ inch 1 ½ inch 1 ½ inch 3 x 1 ½ inch 6 inch ½ inch
Abmessungen: Breite Tiefe Höhe Gewicht	3.600 mm 2.700 mm 2.650 mm 6.750 kg	141,7 inch 106,3 inch 104,3 inch 14.881 lbs