



Technische Daten COLORCOMBI 800

Färbeleistungen je Charge
(abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität)

40 - 90 kg

88,2 - 198,4 lbs

Flottenverhältnis
(abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität)

1 : 4 - 1 : 12 (bei max. Beladung)
(Flottenverhältnis > 1 : 12 mit angepasster Beladung)

Färbetemperatur max.

104 °C

220 °F

Innentrommel:

Trommeldurchmesser	1.185 mm	46,7 inch
Trommeltiefe	860 mm	33,9 inch
Durchmesser Türöffnung	800 mm	31,5 inch
Trommelvolumen	950 l	33,5 cu ft
Mindestfüllstand (Heizschlange)	120 l	
Füllstand Trommelmitte	575 l	
Füllstand Musterklappe	750 l	

Volumen der Außentrommel

1.100 l

Drehzahl:

Färben: reversierbar

0 - 70 min⁻¹

Schleudern

stufenlos bis max. 750 min⁻¹

(abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität / EZM kann keine Angaben zur erreichbaren Restfeuchte machen)

installierte Leistung:

Drehstromservomotor	20 kW	26,82 hp
Pumpenmotor	4 kW	5,36 hp

Absicherung bei 230 / 400 V

63 A

Anschlüsse:

Dampf	R 1"	1 inch
Kühlwasser indirekt	R 1"	1 inch
Kondensat	R 1"	1 inch
Wasserzulauf	3 x R 1"	3 x 1 inch
Wasserablauf	DN 100	4 inch
Pressluft	R ½"	½ inch

Abmessungen:

Breite	2.820 mm	111,0 inch
Tiefe	2.200 mm	86,6 inch
Höhe	2.450 mm	96,5 inch
Gewicht	3.100 kg	6.834 lbs