



Technische Daten Labor-COLORCOMBI

Färbeleistungen je Charge
(abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität) 1,0 - 3,0 kg 2,2 - 6,6 lbs

Flottenverhältnis
(abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität) 1 : 5 - 1 : 15 (bei max. Beladung)
(Flottenverhältnis > 1 : 10 mit angepasster Beladung)

Färbetemperatur max. 104 °C 220 °F

Innentrommel:

Trommeldurchmesser	480 mm	18,9 inch
Trommeltiefe	340 mm	13,4 inch
Durchmesser Türöffnung	300 mm	11,8 inch
Trommelvolumen	60 l	2,12 cu ft

Drehzahl:

Färben: reversierbar 0 - 70 min⁻¹
Schleudern stufenlos bis max. 1.200 min⁻¹
(abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität / EZM kann keine Angaben zur erreichbaren Restfeuchte machen)

installierte Leistung:

Drehstromservomotor	4,0 kW	5,36 hp
Pumpenmotor	2,2 kW	2,95 hp

Absicherung bei 3 x 400 V / 50 Hz 25 A

Anschlüsse:

Dampf	R ½"	½ inch
Kühlwasser indirekt	R ½"	½ inch
Kondensat	R ½"	½ inch
Wasserzulauf	3 x R ½"	3 x ½ inch
Wasserablauf	R 2"	2 inch
Pressluft	R ½"	½ inch

Abmessungen:

Breite	2.200 mm	86,6 inch
Tiefe	1.500 mm	59,1 inch
Höhe	1.700 mm	66,9 inch
Gewicht	1.000 kg	2.205 lbs